

SC-200

Desengrasante industrial para trabajos pesados.



SC-200

Es un excelente producto desengrasante fuerte, para variadas aplicaciones industriales, como limpiador de: concreto, filtros de aire, motores, maquinaria pesada y cocinas industriales, puede además ser utilizado en tanques de inmersión, para todo proceso de limpieza de metal a excepción de Aluminio.

SC-200, está formulado con ingredientes antioxidantes y acción solvente para remover en forma rápida las suciedades más resistentes. Su alta concentración de solventes y agentes alcalinos en **SC-200** le proporcionan una penetración agresiva y remoción total de suciedades fuertes.

SC-200, se recomienda especialmente para la limpieza y descarbonizado de motores y piezas mecánicas (a excepción de aluminio). Para esta aplicación se recomienda sumergir las piezas a limpiar durante un par de horas en **SC-200** puro o dilución, según cantidad de suciedad acumulada.

SC-200 es un producto biodegradable y libre de fosfatos, con lo cual sus componentes se degradan en forma natural al tomar contacto con la

naturaleza. No es inflamable, no contiene solventes Clorados ni abrasivos.

Instrucciones de Uso:

Se recomienda experimentar diluciones con **SC-200** antes de establecer un método de limpieza. Normalmente se recomienda usar una solución de una 1:10 partes de agua. Esta proporción puede ser modificada en función de las necesidades. En algunos casos una solución más concentrada será necesaria pero muy a menudo una dilución más alta en agua será adecuada y generará mayor economía. **SC-200** puede ser aplicado por métodos convencionales o con maquinaria automática de limpieza. No recomendable para materiales no ferrosos como Aluminio y galvanizados.

Especificaciones Técnicas:

- **Aspecto:** Líquido transparente, de color Burdeo y suave olor a solvente.
- **pH (concentrado) a 25 °C:** 12,0 - 14,0.
- **Ingredientes Activos:** (36-42) % (°Brix)
- **Densidad a 25 °C:** 1,06 - 1,10
- **Punto de Inflamación:** No se inflama
- **Solvente:** Butoxietanol
- **Solubilidad:** Completamente soluble en agua fría o caliente

Precauciones:

Mantener el envase en un lugar fresco y seco, con ventilación adecuada. Contiene Hidróxido de Sodio. Utilizar durante su manipulación del producto puro o diluciones

guantes y gafas de seguridad.
Mantener almacenado a 1,5 metros de separación de productos Ácidos.

Primeros Auxilios:

Ojos: En caso de Contacto Ocular, lavar con abundante agua por 15 minutos, manteniendo párpados abiertos. Consultar a un médico de continuar irritación o molestia.

Piel: En caso de Contacto Dérmico, lavar el área afectada con bastante agua. Si existe irritación, consultar a un médico.

Ingestión: En caso de ingestión no inducir vómitos. Dar a beber abundante cantidad de agua. Consultar a un médico inmediatamente.

Inhalación: En caso de inhalación, llevar a un lugar ventilado.

Mantener lejos del alcance de los niños.

Diluciones recomendadas de **SC-200** en agua.

Grado de Suciedad	Dilución.
Limpeza de maquinaria pesada	1:10
Desengrase y descarbonizado por inmersión	Puro
Desengrase y descarbonizado por inmersión	1:5
Limpeza de cocinas industriales	1:3
Limpeza de Imprentas	1:10



Fabricado en Chile por:



Spartan de Chile Productos Químicos Ltda.

Cerro Santa Lucía 9873, Quilicura, Santiago de Chile.

Fono: (56-2) 738 5150, Fax: (56-2) 747 1570

Mail: ventas@spartan.cl

Bajo Licencia de Spartan Chemical Co. Inc. U.S.A.