

# H2D2

## Limpiador Desengrasante Industrial Superconcentrado.



## H2D2

Es un limpiador desengrasante muy potente de uso industrial, formulado con ingredientes antioxidantes y acción solvente para remover en forma rápida las suciedades más resistentes. La alta concentración de solventes y agentes alcalinos en **H2D2**, proporcionan una penetración agresiva y la remoción total de suciedades fuertes en procesos de mantenimiento o producción.

### H2D2

Contiene antioxidantes que forman una película protectora, inhibidora de corrosión cuando se aplica en dilución y no es enjuagado. Su gran estabilidad a temperaturas elevadas (80°C), hacen de **H2D2** un eficiente limpiador desengrasante en depósitos de inmersión, equipos de vapor y lavadoras de presión.

### H2D2

Es un producto biodegradable y libre de fosfatos, con lo cual sus componentes se degradan en forma natural al tomar contacto con la naturaleza. No es inflamable, no contiene solventes Clorados ni abrasivos.

### INSTRUCCIÓN DE USO:

#### H2D2

Es un limpiador desengrasante con base solvente soluble en agua. El producto se puede diluir con agua caliente o fría y ser usado

en depósitos de inmersión, con lavadoras a presión, fregadoras automáticas, escobillones o traperos.

**En tinas de Inmersión:** En este caso mezcle 1 parte de **H2D2** con 15 partes de agua a 70-80 °C. Una vez enjuagada, la superficie de metal Ferroso queda expuesta a la oxidación por oxígeno y humedad, se recomienda proteger las superficies con barniz, pintura u otro tipo de revestimiento. **No recomendable para materiales no ferrosos como Aluminio y galvanizados.**

**En Máquinas de vapor o Presión:** Mezcle 1 parte de **H2D2** con 30 a 40 partes de agua caliente y aplique como es habitual.

**En pisos de Concreto:** Mezcle 1 parte de **H2D2** con 40 partes de agua caliente y lave con máquina fregadora con cepillo o use un escobillón.

**Limpieza suave:** Mezclar 1 parte de **H2D2** con 60 partes de agua caliente.

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- **Aspecto:** Líquido transparente de color Burdeo y aroma a solvente.
- **Ingredientes Activos:** (25 - 27) % (°Brix).
- **pH Conc.:** 13,0 - 14,0.
- **Densidad a 25°C:** 1.03 - 1.05.
- **Punto de Inflamación:** No se inflama.
- **Solvente:** Butoxietanol.
- **Solubilidad:** Completamente soluble en agua fría o caliente.

Producto Biodegradable y Libre de Fosfatos.

### PRECAUCIONES:

Mantener el producto en envase original y cerrado en un lugar fresco y seco.  
Con ventilación adecuada.  
Producto corrosivo manipular con precaución, utilizar elementos de protección personal como guantes y gafas de seguridad con protección lateral.  
Incompatible con productos Ácidos y Oxidantes fuertes.

### PRIMEROS AUXILIOS:

**Ojos:** En caso de Contacto Ocular, lavar con abundante agua por 15 minutos, manteniendo párpados abiertos. Consultar a un médico de persistir molestia.

**Piel:** En caso de Contacto Dérmico, lavar el área afectada con bastante agua. Si existe irritación, consultar a un médico.

**Ingestión:** En caso de ingestión no inducir vómitos. Dar a beber abundante cantidad de agua. Consultar a un médico inmediatamente.

**Inhalación:** En caso de inhalación y molestia, llevar a un lugar ventilado. Consultar a un médico si persisten las molestias.

**Mantener lejos del alcance de los niños.**



Fabricado en Chile por:



**Spartan de Chile Productos Químicos Ltda.**

Cerro Santa Lucía 9873, Quilicura, Santiago de Chile.

Fono: (56-2) 738 5150, Fax: (56-2) 747 1570

Mail: [ventas@spartan.cl](mailto:ventas@spartan.cl)

**Bajo Licencia de Spartan Chemical Co. Inc. U.S.A.**